

江苏内倒平移窗上门安装

生成日期: 2025-10-06

内倒平移窗特征: 一种内倒平移窗, 其特征在于: 包括窗框(1)和滑动连接机构, 窗框(1)内连接有竖梃(2), 窗框(1)内设有开启扇(4)与固定扇(5), 开启扇(4)与固定扇(5)分别设置在竖梃(2)的两侧; 所述开启扇(4)通过滑动连接机构与横向设置在窗框(1)上部和下部的轨道(6)滑动连接; 所述滑动连接机构包括方轴(7)和至少两组滑动单元(8), 相邻滑动单元(8)通过方轴(7)连接, 滑动单元(8)滑动连接在轨道(6)上, 滑动单元(8)与摇臂(8-1)的一端铰接, 摆臂(8-1)的另一端与设置在开启扇(4)上的挡板基座(4-6)配合, 摆臂(8-1)的中部铰接有主动导向板(8-2), 主动导向板(8-2)与滑动单元(8)滑动连接。内倒平移窗的优势是什么: 门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高。

江苏内倒平移窗上门安装



内倒平移窗: 本实用新型属于门窗制造技术领域, 特别是涉及一种内倒平移窗多轴定位器。包括承重架(1)、L型摆臂(2)和轨道滑轮(3), 承重架(1)与L型摆臂(2)通过承重轴(1.4)活动连接; L型摆臂(2)靠近承重轴(1.4)处还设置有定位凸块(2.3); 所述轨道滑轮(3)设置在承重架(1)底端; 承重架(1)上部设置活动定位片(1.1); 本实用新型提供的内倒平移窗多轴定位器, 结构简单, 开启关闭灵活, 更加稳固耐用。内倒平移窗多轴定位器: 1. 一种内倒平移窗多轴定位器, 包括承重架(1)、L型摆臂(2)和轨道滑轮(3), 其特征在于: 承重架(1)与L型摆臂(2)通过承重轴(1.4)活动连接; L型摆臂(2)靠近承重轴(1.4)处还设置有定位凸块(2.3); 所述轨道滑轮(3)设置在承重架(1)底端; 承重架(1)上部设置活动定位片(1.1); 活动定位轴(1.2)上端通过铆钉与活动定位片(1.1)固定连接; 活动定位弹簧(1.3)一端与活动定位片(1.1)连接, 另一端固定在承重架(1)上。江苏内倒平移窗上门安装内倒平移窗地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定后再安门扇。



内倒平移窗：本实用新型公开了一种内倒平移窗，解决了现有技术中内倒平移窗滑动连接不方便的问题。本实用新型包括窗框和滑动连接机构，窗框内连接有竖梃，窗框内设有开启扇与固定扇，开启扇与固定扇分别设置在竖梃的两侧；所述开启扇通过滑动连接机构与横向设置在窗框上部和下部的轨道滑动连接。本申请采用滑动单元与侧开口的轨道配合，且轨道上设有挡板，能够保持轨道的整洁，增加使用寿命。上滑轮组件与下滑轮组件采用不同的结构，可以实现平移窗的内倒。竖梃采用与固定在横框或横梃上的竖梃卡接件卡接，便于安装。本申请通过滑动连接件与轨道配合实现平开推拉的效果，在达到平开效果的同时也节省了室内空间。

内倒平移窗系统：一种隐框内倒平移窗系统，它包括矩形的窗框，该窗框内设有水平的横中梃，该横中梃上方设有垂直的竖中梃；该横中梃下方为一固定扇，该竖中梃两侧分别为开启扇和二固定扇；该窗框截面具有呈矩形的一固定框，该一固定框一条侧边向外延伸出一护边；该横中梃截面具有呈矩形的二固定框，该二固定框一条侧边向外延伸出二护边，与该二护边相对的一侧边设有呈L型的安装部；该竖中梃截面具有呈矩形的三固定框，该三固定框一条侧边向外延伸出三护边，本实用新型的各个护边的末端和玻璃板均在同一平面上，可以实现隐框外观，同时可以保证物理性能。内倒平移窗开启原理：回转执手45度防风制解锁，推拉窗扇关闭。



内倒平移窗安装流程：内倒平移窗披水安装按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上，且要保证位置正确、安装牢固。防腐处理(1)门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时，按设计要求处理。如果设计没有要求时，可

涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护，以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。(2)安装铝合金门窗时，如果采用连接铁件固定，则连接铁件，固定件等安装用金属零件不要用不锈钢件。否则必须进行防腐处理，以免产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。铝合金门窗的安装就位根据划好的门窗定位线，安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准，然后用木楔临时固定。内倒平移窗的内倒锁扣件：本实用新型涉及一种用于平移内倒窗的内倒锁扣件，包括上滑动组件，下滑动组件。江苏内倒平移窗上门安装

内倒平移窗的优势是什么：内倒状态的使用，可以使室内自然通风，风不直接吹人身体，不易感冒。江苏内倒平移窗上门安装

内倒平移窗本实用新型提供一种铝包木内开内倒窗，涉及门窗技术领域。该铝包木内开内倒窗，包括铝框组，木框组，三个卡扣，胶条组，三个玻璃腔口和两个玻璃铝隔条，所述铝框组包括一铝框和二铝框，所述一铝框位于二铝框左侧，所述木框组包括一木框和二木框，所述一木框位于二木框的左侧，所述胶条组包括三个一胶条，两个二胶条和两个三胶条，两个所述二胶条的相对一侧分别与二铝框的顶部和底部固定连接，两个所述三胶条的相对一侧分别与玻璃腔口的外侧固定连接。通过设置了一铝框，二铝框，一胶条，二胶条和三胶条该铝包木内开内倒窗解决门窗气密性和水密性不好的问题。江苏内倒平移窗上门安装

岚斯建筑系统（上海）有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**岚斯建筑供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！